

**Séparateurs  
à hydrocarbures  
Cahier des charges**

**Société:** .....

Courriel:

TVA intra:

Nom:

Fonction:

Prénom:

Mobile:

Tel:

Fax:

Adresse:

Code postal:

Ville:

Application prévue:

Date prévue de l'achat:

Achat immédiat

Achat à terme

Appel d'offres

(Ci dessous, complétez les trous et barrez les reponses qui ne correspondent pas)

Nombre de séparateurs : \_\_\_\_\_

Degré urgence : Etude / Appel Offres / Exécution ou Achat / Achat à terme

Utilisation prévue : eaux usées industrielles / aire lavage manuel / portique de lavage véhicules / parking couvert / parking découvert / aire de distribution ou de dépotage / autre : \_\_\_\_\_

**Type de séparateur hydrocarbures :**

Débourbeur: Sans / Petit (par défaut) / Grand

Classe de rejet: Classe I (5 mg/l) / Classe II (100 mg/l)

Materiau séparateur: Polyester / Acier / Polyethylene / Inox

Installation: Enterré sous EV / Enterré sous voirie / Dans une fosse béton / Pose au sol

**Si eaux pluviales, voiries, et surfaces découvertes, OUI / NON.**

Si oui: - séparateur avec déversoir d'orage : OUI (par défaut) - NON

- surfaces totales récolte eaux : \_\_\_\_\_ m2

- département ou ville d'implantation : \_\_\_\_\_

**Si lavage à la lance (type Kärcher ou autre), OUI / NON.**

Si oui, nombre de lances :

**Si aire de parking, OUI / NON.**

Si oui, nombre de véhicules \_\_\_\_ de type : léger (VL) ou utilitaire (VU)

**Si séparateur enterré, OUI / NON.**

Si oui, fil eau sortie : \_\_\_\_\_ cm

**Si séparateur enterré sous voirie, OUI / NON.**

Si oui, charge sur les tampons: 300kg / 1,5T / 12,5T / 25T / 40T

**Taux de MES (Matières en Suspension) ou boues :** faible (par défaut) / moyen / fort

**Couverture séparateur (certains cas) :** ouverture totale / amorce cheminée (par défaut)

**Accessoires :** alarme hydrocarbures (obligatoire) OUI / NON – alarme graisses OUI / NON

**Autres caractéristiques (selon les cas) :**

Pente moyenne du terrain : 1% (en général) - ou autre :

Densité des hydrocarbures à séparer : 0,85 (en général) - 0,90 - 0,95 kg/dm2

DN de raccordement au réseau : \_\_\_\_\_ Pente moyenne canalisations :

Orage : Traitement instantané : Q1an - Q2ans - Q5ans - Q10ans

Si partiel de Q10ans à traiter : 12% - 20% (en général) - 24% - 28% - 34% - 40%

Si différé, Qfuite souhaité en l/s :

Du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00



Fax: 01 70 24 71 93

Tarif local pour la France

Astreinte 7/7: +33 6 27 69 18 59

Courriel: romain@gedo.fr

**GEDO Séparateurs**

UKE EURL

218 Rue des Allobroges

74700 Sallanches

APE 4690Z - SIRET 803 927 524 00014

EURL au capital de 10 000 Euros