SIMOP
EQUIPEMENTS POUR L'ENVIRONNEMENT

Redonnons le meilleur à la terre

Séparateur de graisses & féculeS

TAILLE : 1 À 7

6616 & 6634



Version standard

CE
EN 1825-1



Version renforcée

DÉBOURBEUR V100

Un séparateur combiné de graisses et de fécules est un appareil destiné à séparer et stocker les matières solides, les graisses et les huiles d'origine animale et végétale contenues dans les eaux ménagères et à retenir les débris d'épluchages.

APPLICATIONS

RÉSIDENTIEL | BÂTIMENT | INDUSTRIE | VRD

- Activités artisanales
- Restaurant / self / cuisine collective

CARACTÉRISTIQUES :

FABRIQUÉ EN FRANCE

- **Matériau :** Polyéthylène (PE)
- **Pose :** hors sol ou enterré avec nappe avec la version renforcée
- **Hauteur de remblai :** 400 mm ou 800mm avec la version renforcée
- **Norme :** conforme CE 1825-1

BÉNÉFICES :

GARANTIE CONTRE LA CORROSION JUSQU'À **20 ANS**

- Extraction possible à distance en DN80
- Double fonction graisse et fécules avec un seul appareil
- Système de pulvérisation pour les mousses d'amidon

DIMENSIONS :

Référence version standard	Référence version renforcée	Taille	Hauteur (mm)	Ø Largeur (mm)	Hauteur fil d'eau entrée (mm)	Hauteur fil d'eau sortie (mm)	Ø entrée graisse / fécules		Ø sortie (mm)	Volume débourbeur (l)	Volume séparateur (l)	Option dispositif d'extraction *
SG2/6616/01-1	SG2/6634/01-1	1	832	1244	485	415	100	100	100	103	262	OD4-BBTN1
SG2/6616/02-1	SG2/6634/02-1	2	1126	1244	780	710	100	100	100	205	509	OD4-BBTN2
SG2/6616/03-1	SG2/6634/03-1	3	1423	1244	1076	1006	100	100	100	306	756	OD4-BBTN3
SG2/6616/04-1	SG2/6634/04-1	4	1167	1720	825	755	100	100	100	416	982	OD4-BBTN4
SG2/6616/05-1	SG2/6634/05-1	5	1397	1720	975	905	160	100	160	526	1228	OD4-BBTN5
SG2/6616/06-1	SG2/6634/06-1	6	1542	1720	1120	1050	160	100	160	612	1468	OD4-BBTN6
SG2/6616/07-1	SG2/6634/07-1	7	1702	1720	1280	1210	160	100	160	722	1720	OD4-BBTN7

ACCESSOIRES :

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
RH2/6031	Rehausse à visser découpable, hauteur 300mm
ANG2-3	Alarme de niveau pour séparateurs de graisses
ANG2- 3-N	Alarme de niveau simplifiée pour séparateurs de graisses (1 sonde possible)
SNB/SG	Sonde de boues

LE + UTILISATEUR :

- Couvercle à visser pour ouverture facile

LE + INSTALLATEUR :

- Pose tout terrain
- Rehaussable
- Installation facile grâce aux anneaux de levage